



# GERADOR Diesel



Foto somente ilustrativa

**TK4000CX - 110 e 220V**

**TK4000CXE - Partida elétrica**

DESCRIÇÃO		Unidade	VALORES	
<b>TIPO</b>		REFRIGERADO A AR	monocilindrico 4 Tempos	
<b>MODELO</b>			T70F	
<b>Cilindro diâmetro x curso</b>		mm	78 x 62	
<b>Cilindrada</b>		cc	296	
<b>MOTOR</b>	<b>Potência nominal</b>	HP / rpm	6,7 / 3600	
	<b>Taxa de compressão</b>		23:1	
	<b>COMBUSTÍVEL tipo</b>			Diesel
	<b>TANQUE COMBUSTÍVEL</b>		Litros	12,5
	<b>AUTONOMIA na potência nominal</b>		horas	7,8
	<b>Consumo de combustível</b>		L/h	1,8
	<b>PARTIDA Sistema de ignição</b>			Manual retrátil e/ou Elétrica
	<b>Nível de Ruídos 7m de distância</b>		dB	82
	<b>TIPO / FASES</b>		MONOFÁSICO	Com 3 tomadas 120 e uma 220V
	<b>TENSÃO de saída</b>		Volts	120 e 240
<b>GERADOR</b>	<b>REGULADOR de voltagem</b>		AVR	
	<b>FREQUÊNCIA</b>		Hertz	60
	<b>POTÊNCIA máxima AC</b>		Watts	3.800
	<b>POTÊNCIA nominal AC</b>		Watts	3.300
	<b>CORRENTE nominal</b>		Ampere	27,5 ou 13,8
	<b>Rotação nominal</b>		rpm	3.600
	<b>Alerta de nível de óleo</b>			SIM
<b>Carregador de bateria</b>			12V / 8,3A	
<b>Dimensões (L x C x A)</b>		mm	640 x 480 x 530	
<b>Peso seco</b>		kg	65	