



# GERADOR Diesel

TK2500C110 - 110V

TK2500C220 - 220V



	DESCRIÇÃO	Unidade	VALORES
MOTOR	TIPO	REFRIGERADO A AR	monocilindrico 4 Tempos
	MODELO		T50FG
	Cilindro diâmetro x curso	mm	70 x 55
	Cilindrada	cc	211
	Potência nominal	HP / rpm	4,2 / 3600
	Taxa de compressão		23:1
	COMBUSTÍVEL tipo		Diesel
	TANQUE COMBUSTÍVEL	Litros	2,5
	AUTONOMIA na potência nominal	horas	1,6
	Consumo de combustível	L/h	1,6
	PARTIDA Sistema de ignição		Manual retrátil
	Nível de Ruídos 7m de distância	dB	79
	GERADOR	TIPO / FASES	MONOFÁSICO
TENSÃO de saída		Volts	120 ou 240
REGULADOR de voltagem			CAPACITOR
FREQUÊNCIA		Hertz	60
POTÊNCIA máxima AC		Watts	2.500
POTÊNCIA nominal AC		Watts	2.200
CORRENTE nominal		Ampere	16,7 ou 8,3
Rotação nominal		rpm	3.600
Alerta de nível de óleo ( Lâmpada piloto)			NÃO
Dimensões (L x C x A)		mm	540 x 440 x 500
Peso seco	kg	39	