

GERADOR DIESEL TD 7000 SGE-ATS



Foto somente ilustrativa

	DESCRIÇÃO	Unidade	VALORES	
MOTOR	Modelo		TD100FAGE	
	Tipo		Monocilíndrico, 4 Tempos, refrigerado a ar, injeção direta	
	Cilindrada	cc	418	
	Cilindro (diâmetro x curso)	mm	86 x 72	
	Potência máxima / Rotação	HP / rpm	10,0 / 3.600	
	Taxa de compressão		23 : 1	
	Combustível		Diesel	
	Ignição		Não	
	Vela		Não	
	Sistema de partida		Partida elétrica	
	Capacidade de óleo do cárter	L	1,65	
ALTERNADOR	Potência máxima CA	W	2 x 3.000 / 6.000	
	Potência nominal CA	W	2 x 2.750 / 5.500	
	Corrente nominal CA	A	2 x 25 / 25	
	Tensão de saída	V	Bivolt - 110 e 220	
	Tomadas	Unidade	2 x 110V / 1 x 220V	
	Carregador de bateria CC		12V / 8,3A	
	Tipo / Fases		Monofásico	
	Fator de potência	cos ϕ	1	
	Frequência	Hz	60	
	Regulador de voltagem		AVR	
GRUPO	Capacidade do tanque	L	15	
	Autonomia na potência nominal	h	8	
	Nível de ruído a 7m de distância	dB	70	
	Voltímetro		Sim	
	Indicador de nível de combustível		Sim	
	Protetor de sobrecarga		Sim	
	Alerta de nível de óleo		Sim	
	Conexão ATS		Sim	
	Medidor digital (V, A, Hz, h)		Sim	
		Estrutura		Cabinado com rodas
		Dimensões (L x C x A)	mm	965 x 620 x 760
	Peso bruto	kg	180	
	Peso líquido	kg	175	